

可视对讲智能管理主机 BL-E3007-KS



产品特点

- 专业控制台设计，桌面放置
- 10.1 寸数字真彩显示屏，多点电容式触摸屏
- 内置 500 万像素高清数字摄像头，具有硬件遮挡功能，支持双向视频通话，采用 H.264 编码
- 内置 3W 扬声器和话筒咪头，用于免提通话、接收广播和监听
- 支持 3 种方式通话和广播：免提(内置咪)、免提(话筒杆)和听筒
- 文件广播和预录音广播功能，可将本地音频文件或录音广播给指定终端
- 可对全区、分区、任意终端进行喊话广播，具有红色紧急广播按键，可一键紧急广播到预设分区
- 支持来、去电显示功能，来电语音播报，呼叫转移
- 支持音视频多方通话，最高支持四方实时视频通话和六方音视频混合通话
- 支持环境监听监视、循环监测查看终端状态，支持无服务器情况下的脱机对讲
- 兼容标准 SIP 协议，可单独接入 VOIP 电话系统(主流 IP-PBX)
- 支持 1 个 HDMI、2 个 USB、1 路本地音频输入输出
- 支持 2 路报警输入输出、2 路 RS485 和 1 路 12V 可控电压输出
- 主机带权限操作功能，特殊权限操作需核对身份（输入密码或指纹）

技术参数

产品名称	可视对讲智能管理主机
产品型号	BL-E3007-KS
CPU	四核 1.8GHz
运行内存	2GB

内部存储	8GB
显示屏	10.1 英寸高亮液晶显示屏、分辨率 1280*800
内置摄像头	自动对焦 500W 像素摄像头、方向可调节
触摸屏	多点电容式触摸屏
内置扬声器功率	3W 全频扬声器
指纹识别	半导体指纹感应识别
对讲触发方式	拨号对讲
通话方式	免提(内置咪)、免提(话筒杆)、手持话柄
外部按钮	1 个一键紧急广播按钮、1 个一键静音按钮、2 个音量调节按钮
网络接口	RJ45
网络协议	TCP/IP、UDP、SIP
传输速率	100/1000Mbps
网络延时	≤100ms
音视频编码格式	H. 264、G. 711
视频格式	MP4、AVI
音频格式	MP3、WAV
视频码流	64Kbps~2Mbps
音频位率	8Kbps~320Kbps
频率响应	100Hz~16KHz
信噪比	≥70dB
MIC 拾音距离	1.5 米
输入灵敏度	MIC: 10mV/600 Ω
监听范围	15 平米
电源	DC12V/2A
待机功率	≤10W
设备功耗	≤25W
工作温度	-10℃~50℃
工作湿度	10% ~ 90%
尺寸	365×230×116mm
重量	3KG
安装方式	桌面放置

➤ 接口参数

电源	DC12V 电源输入接口
网络	100/1000M 自适应 RJ45 网络接口
存储卡槽	TF 卡槽
USB 输入	2 个 USB2.0 接口
HDMI 输出	1 路 HDMI 输出接口
RS485	2 路 RS485 接口
开关量输入	2 路开关量信号输入接口
开关量输出	2 路开关量信号输出接口
DC12V 输出	1 路 DC12V/500mA 可控电源输出接口
音频输入	1 路音频信号输入接口
音频输出	1 路音频信号输出接口